


Applications :

- Viticole
- Alimentaire

Propriétés:

Tuyau pouvant travailler à l'aspiration et au refoulement,
 Destiné au transfert de vin, d'alcool titrant jusqu'à 96% ou des produits laitiers.
 Mélange garanti sans transfert d'odeur ni de goût

Conforme aux normes en vigueur :

- CE 1935/2004
- CE 2023/2006
- FDA 21 CFR 177.2600



Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication de ce tuyau sont garantis **sans dérivés animaux**


Tube:

- IIR
- Garanti sans phtalate
- Blanc
- Lisse

Renforcement :

- Spirale noyée + plis textiles

Revêtement :

- Caoutchouc impression toile
- Résistant à l'abrasion à l'ozone et aux conditions atmosphériques

Caractéristiques Techniques :

- T°C : -40°C à + 120°C
- PS=10 bar PLNE≥30 bar
- Dépression: 0,9 bar

Sur demande

- Autres diamètres, pression et couleur du revêtement

Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Poids Kg/M	Rayon de Courbure mm
19	31	0,60	80
25	37	0,74	120
32	44	0,90	150
38	51	1,25	200
51	66	1,80	250
63,5	79,5	2,60	360
76	92	3,23	450
102	118	4,70	600

Les informations techniques sont données pour une température de 20°C,

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.

Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.